

8MP AHD / TVI / アナログ 対応

H.265 4chハイブリッドレコーダー 業務用

ST-FRAT04-V6

製品ラインナップ

希望小売価格： オープン

ST-FRAT04-V6-2TB (2,000GB HDD 内蔵)



※本製品の価格には、設置設定調整費・配線関係費・メンテナンス費は含まれておりません。



4ch 720P / 1080P  
4MP / 5MP / 8MP

8MP HD  
4K 3840×2160P

環境に優しい  
RoHS指令適合品

超精細画質4K (8MP)

最高時 800万画素(3840×2160)の  
精細な動画記録を行えます



※接続するカメラ性能によって、録画解像度と録画コマ数は自動変化します

一発ラクラク再生

録画記録の再生は、日付カレンダーで  
希望時間を指定するだけの一発再生



ネットワークに繋がれば、スマートフォン  
やタブレットの無料アプリからも  
Windows パソコンでも、  
再生映像を見る事ができます

※Windows10 付属専用ソフト推奨  
※iPhone iOS 13.3.1 以上  
※アンドロイド Ver 10 以上

ポート開放不要

従来までのルーター設定(ポート開放)  
が一切不要に !!  
最新P2Pコネクト採用で、ルーターと  
LANケーブルを繋ぎ、QRコードを読む  
だけのスマート接続が可能



※インターネット光回線推奨  
※ルーターのUPnP設定 ON が必須  
※従来までのDDNSサーバー接続にも対応  
※接続する端末側は、パケット定額契約を推奨  
※ご契約内容によって使用できない場合がございます

録画可能時間目安

最高解像度 (3840×2160) 録画 6fps HDD 1TB時

画質	カメラ台数	4台	3台	2台	1台
高(10) 7168bps		5.2日	6.6日	10.4日	17.3日
中(5) 2048bps		9.1日	12.2日	18.4日	33.0日
低(3) 512bps		26.0日	32.6日	52.1日	83.2日

中解像度 (1920×1080) 録画 15fps HDD 1TB時

画質	カメラ台数	4台	3台	2台	1台
高(10) 7168bps		2.8日	3.7日	5.5日	11.0日
中(5) 2048bps		7.3日	9.8日	14.7日	29.4日
低(3) 512bps		14.7日	19.6日	29.4日	58.8日

※HDDが記録データで満載の場合には、自動で古いデータから上書きします

製品仕様

ファンレス仕様

- ・入力信号規格 AHD HD-TVI (1.3MP~8MP:3840×2160) / CVBS BNCJ 4入力
- ・設定画面 日本語 (モニター上に表示) マウス操作・ネットワーク経由PC操作
- ・録画解像度 H.265 3840×2160 / 2560×1920 / 1920×1080 他
- ・録画フレーム数 8MP:各7fps 5MP:各10fps 4MP:各15fps 1080P:各30fps
- ・出力解像度 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1024×768 / 1280×1024 他
- ・ライブ画面表示 フル画面・4分割画面・巡回切替・PIP画面
- ・デジタルズーム 4~36倍(5段階) ライブ・再生時 両方可
- ・録画モード 常時録画 / タイマー (スケジュール) / 動作検知 / アラーム 選択
- ・モニター出力 HDMI / VGA ×各1、映像確認用 CVBSビデオ端子 (BNCJ) ×1
- ・音声入出力 4入力 1出力 (RCAJ)
- ・PTZ制御信号 RS-485 +- (Pelco-D) / UTC (同軸ケーブル通信制御)
- ・倍速再生速度 1/8 1/4 1/2 4倍 8倍 16倍 32倍 (巻き戻し時はスロー再生不可)
- ・トリガー検知 ビデオロス・HDDエラー・動体検知・アラーム 他
- ・バックアップ USBメモリ / 外付HDD (電源別供給) / ネットワーク経由PC側HDD
- ・ネットワーク イーサネット(TCP/IP) IE11ブラウザ対応 / 専用無料PCソフト・アプリ
- ・電源 付属電源 (DC12V / 3A) 最大消費電力 18W 端子 : 内径 2.5mm
- ・外形寸法 / 重量 約 280 (幅) × 215 (奥) × 56 (高) mm 約 1.7kg
- ・使用可能温度 約 0 ~ 40度、湿度: 10~80%

※ご検討の前に....

本製品に接続する防犯・監視カメラについては、事前にお求め先へご相談ください。

録画可能時間は、本製品に接続するカメラ性能、撮影対象・設定等により変動します。  
本書記載の録画可能時間は目安であり保証期間ではありません。

本製品内蔵HDDは消耗品です。記録データの補償はございませんので、重要な記録データは  
ご使用者の責においてバックアップを行ってください。また、ネットワーク接続に関する無償  
サービス (DDNS/P2P) は予告無く停止する場合があります、永久保証ではございません。  
本書掲載のHDDレコーダー以外の全製品は別売です。

お問い合わせは...