

H.265 5MP AHD / TVI / アナログ / IP 対応 EX-Premium HDDレコーダー

業務用

ST-FRAT04-V4

製品ラインナップ

希望小売価格： オープン

ST-FRAT04-V4-2TB (2,000GB HDD 内蔵)

※本製品の価格には、取付費・設定調整費・配線関係費・メンテナンス費は含まれておりません。



4ch

720P / 1080P
5メガピクセル5MP
2K 2560×1920P

環境に優しい

RoHS指令適合品

フルHDを超える5MP

最高時 500万画素(2560×1920)
の精細な動画記録を行えます

※接続するカメラ性能によって、録画解像度と録画コマ数は自動変化します

一発ラクラク再生

録画記録の再生は、日付カレンダーで
希望時間を指定するだけの一発再生ネットワークに繋がれば、スマートフォン
やタブレットの無料アプリからも
Windows / MAC/パソコンでも、
再生映像を見る事ができます※Windows10 専用ソフト推奨
※MAC-PC OS X 10.6以上
※アンドロイド iOS 対応

ポート開放不要

従来までのルーター設定(ポート開放)
が一切不要に !!
最新P2Pコネクト採用で、ルーターと
LANケーブルを繋ぎ、QRコードを読む
だけのスマート接続が可能※インターネット光回線推奨
※ルーターのUPnP設定 ON が必須
※従来までのDDNSサーバー接続にも対応
※接続する端末は、パケット定額契約推奨
※ご契約内容によって使用できない場合もございます。

録画可能時間目安

最高解像度 (2560×1920) 録画		HDD 1TB時			
画質	総録画 コマ数	20コマ (各 5コマ)	16コマ (各 4コマ)	12コマ (各 3コマ)	8コマ (各 2コマ)
高 (10)		5日	5日	5.5日	6日
中 (5)		10日	10.5日	11日	12日
低 (3)		16日	17日	18日	19日

高解像度 (1920×1080) 録画		HDD 1TB時			
画質	総録画 コマ数	60コマ (各 15コマ)	40コマ (各 10コマ)	20コマ (各 5コマ)	8コマ (各 2コマ)
高 (10)		6日	6.5日	7日	8日
中 (5)		12日	13日	14日	16日
低 (3)		19日	21日	23日	26日

※HDDが記録データで満載の場合には、自動で古いデータから上書きします

製品仕様

・入力信号規格	AHD TVI (1.3MP~5MP:2560×1920) / CVBS BNCJ 4入力
・設定画面	日本語 (モニター上に表示) マウス操作・ネットワーク経由PC操作
・録画解像度	H.265 2590×1920 / 2590×1520 / 1920×1080 / 1280×720 他
・録画フレーム数	5MP .. 各5コマ / 1080P .. 各15コマ / 720P以下 .. 各30コマ
・出力解像度	1920×1080 / 1280×720 / 1366×768 / 1024×768
・ライブ画面表示	フル画面・4分割画面・巡回切替・PIP画面
・デジタルズーム	4~36倍 (5段階) ライブ・再生時 両方可
・録画モード	常時録画 / タイマー (スケジュール) / 動作検知 選択
・モニター出力	HDMI / VGA / CVBSビデオ端子 (BNCJ) ×各1
・音声入出力	4入力 1出力 (RCAJ) サンプリング : 8KHz
・PTZ制御信号	RS-485 + - (Pelco-D) / UTC (同軸ケーブル通信制御)
・倍速再生速度	2倍 / 4倍 / 8倍 / 16倍 (逆再生時は速度半減)
・トリガー検知	ビデオロス・HDD故障・動態検知
・バックアップ	USBメモリ / 外付HDD (電源別供給) / ネットワーク経由PC側HDD
・ネットワーク	イーサネット (TCP/IP) IEブラウザ対応 / 専用無料PCソフト・アプリ
・電源	付属電源 (DC12V / 3A) 最大消費電力 18W 端子 : 内径 2.5mm
・外形寸法 / 重量	約 250 (幅) × 215 (奥) × 55 (高) mm
・使用可能温度	約 0 ~ 50 度、湿度: 10~80%

※6TB+HDD搭載時は、DC12V-5A アダプターを使用

ファンレス仕様

※ご検討の前に....

本製品に接続する防犯・監視カメラについては、事前にお求め先へご相談ください。

録画可能時間は、本製品に接続するカメラ性能、撮影状況・設定等により変動します。
本書記載の録画可能時間は目安であり保証期間ではありません。本製品内蔵HDDは消耗品です。記録データの補償はございませんので、重要な記録データは、ご使用者の責においてバックアップを行ってください。
また、ネットワーク接続に関する無償サービスは予告無く停止する場合があります。
本書掲載のHDDレコーダー以外の全製品は別売です。

お問い合わせは...

5MP AHD + TVI + CVI + アナログ + IP 対応 H.265 EX HDDレコーダー

業務用

ST-FRAT08-V4

製品ラインナップ

ST-FRAT08-V4-4TB (4,000GB 内蔵) 希望小売価格: オープン

※本製品の価格には、取付費・設定調整費・配線関係費・メンテナンス費は含まれておりません。



環境に優しい

RoHS指令適合品

8ch

720P / 1080P
5メガピクセル

5MP HD
2K 2560×1920P

フルHDを超える5MP

 最高時 **500万画素** (2560×1920)
の精細な動画記録を行えます


※接続するカメラ性能によって、録画解像度は自動変化します

一発ラクラク再生

 録画記録の再生は、日付カレンダーで
希望時間を指定するだけの一発再生

 ネットワークに繋がば、**スマートフォン**
や**タブレット**の無料アプリからも
Windows / MACパソコンでも、
再生映像を見る事ができます

 ※Windows10 推奨 IE使用
※MAC-PC OS X 10.6以上
※アンドロイド iOS 対応

ポート開放不要

 従来までのルーター設定(ポート開放)
が**一切不要**
最新P2Pコネクト採用で、ルーターと
LANケーブルを繋ぎ、QRコードを読む
だけのスマート接続が可能に

 ※インターネット光回線推奨
※ルーターのUPnP設定 ON が必須
※従来までのDDNSサーバー接続にも対応
※接続する端末は、パケット定額契約推奨

スポット表示可能

 本製品の映像出力(VGA / HDMI)を
別々の表示内容へ変える事ができます

VGA 側

HDMI 側

管理画面
(8分割表示)一般へ公開画面
(1ch 切替表示)
 ※VGA出力を公開側(スポット表示)、
HDMI出力を管理側へ変更も可能です
※VGA側は、フルHDまでの表示解像度に
なります
※CVBS出力は、スポット切替ができません
(管理画面側となります)

録画可能時間目安

最高解像度 (2560×1920) 録画 HDD 1TB時

画質	総録画 コマ数	120コマ (各 15コマ)	80コマ (各 10コマ)	64コマ (各 8コマ)	40コマ (各 5コマ)
高 (10)		1.5日	1.6日	1.7日	1.8日
中 (4)		9.4日	10日	10.6日	11.3日
低 (3)		14.5日	15.5日	16.5日	17.5日

最高解像度 (1920×1080) 録画 HDD 1TB時

画質	総録画 コマ数	120コマ (各 15コマ)	80コマ (各 10コマ)	64コマ (各 8コマ)	40コマ (各 5コマ)
高 (10)		2.6日	2.8日	2.9日	3日
中 (5)		9.4日	10日	10.6日	11.3日
低 (3)		25日	27日	28.5日	30日

※HDDが記録データで満載の場合には、自動で古いデータから上書きします

製品仕様

・入力信号規格	AHD・TVI・CVI (1.3MP~5MP:2560×1920) / CVBS BNC 8入力
・設定画面	日本語 (モニター上に表示) マウス操作・ネットワーク経由PC操作
・録画解像度	H.265 2560×1920 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×720 他
・録画フレーム数	3MP以上 ... 15コマ×8ch / 1080P以下 ... 30コマ×8ch
・出力解像度	4K 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×720 / 1366×768
・ライブ画面表示	フル画面・4分割画面・8分割画面・巡回切替・PIP画面
・デジタルズーム	4~36倍 (5段階) ライブ・再生時 両方可
・録画モード	常時録画 / タイマー / 動作検知 / アラーム 選択
・モニター出力	HDMI / VGA / ビデオ端子 (BNC) ×各1
・音声入出力	4入力 1出力 (RCA)
・PTZ制御信号	RS-485 + - (Pelco-D) / UTC (同軸ケーブル通信制御)
・倍速再生速度	2倍 / 4倍 / 8倍 / 16倍
・トリガー検知	ビデオロス・HDD故障・アラーム信号
・バックアップ	USBメモリ / 外付HDD (電源別供給) / ネットワーク経由PC側HDD
・ネットワーク	イーサネット (TCP/IP) IEブラウザ対応 / 専用無料PCソフト・アプリ
・電源	DC12V / 3A 最大 18W
・外形寸法	354 (幅) × 229 (奥) × 49 (高) mm
・重量	約 2 kg (1~4TB仕様時) / 約 2.6 kg (8TB仕様時)

※製品保証 : 内蔵HDD/基盤...2年間保証 マウス/電源アダプター/その他部品...1年間保証

※ご検討の前に....

本製品に接続する防犯・監視カメラについては、事前にお取引先へご相談ください。

録画可能時間は、本製品に接続するカメラ性能、撮影状況・設定等により変動します。本書記載の録画可能時間は目安であり保証期間ではありません。

 本製品内蔵HDDは消耗品です。記録データの補償はございませんので、重要な記録データは、ご使用者の責においてバックアップを行ってください。
また、ネットワーク接続に関する無償サービスは予告無く停止する場合があります。
本書掲載のHDDレコーダー以外の全製品は別売です。

お問い合わせは...